

Maximus XT 10W-40

Yüksek Performanslı Sentetik
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Sentetik yağ teknolojisiyle üretilmiş, yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor yağıdır. Düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir. DPF ve SCR sistemine sahip araçlar için MAXIMUS LA 10W-40 kullanılması önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda güvenli kullanım sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda da mükemmel yağlama yaparak üstün koruma ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü artırır.
- Uzun conta ve keçe ömrü sağlar.
- Uzun ömürlüdür.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E7-08, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, CUMMINS 20076/20077, MACK EO-M PLUS, Deutz DQC-III-05, CAT EFC-1a

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, @ 15 °C kg/m ³	ASTM D-4052	0,87
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	100
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		14,7
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	153
T.B.N., mgKOH/g	ASTM D-2896	11
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-36
Sülfatlı Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	1,4

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

